取付用オプション

ポール取付けアダプタ
TH-WOP004
取付径：φ 80mm ～

ミドルレンジ IR 30m

フルハイビジョン 屋外用 カメラ

TH-HDW300

赤外線 最長 30m + スマート IR

50個の赤外線LEDを搭載

赤外線LED50個

望遠・広角の視野に対応した
3種類のLEDを搭載。

スマート IR 機能

近接した被写体への赤外線過投光
によって発生するハレーションを
電子制御して抑制します。

向き調整が容易な 3 軸ブラケット

3 軸構造ブラケットで、
カメラ向きの調整が容易
です。

操作性 設置後の調整が簡単な操作パネル

本体底面写真

レンズ調整レバー
（フォーカス/ズーム）

調整用ビデオ端子
(アナログ映像出力)

OSD操作ボタン

200 万画素 フルハイビジョン (1920x1080P)

HD-SDI 方式　非圧縮のフルハイビジョン映像を同軸ケーブルで
伝送可能です。

主な機能

WDR(5段階)& BLC (位置・大きさ指定可)
デジタルズーム (8 倍)　/　フリッカーレス / ブレ補正
3D-DNR（低照度時のノイズ抑制）
TRUE デイナイト　/　ヘッドライトハレーション防止

型番	TH-HDW300
電源電圧	DC12V±10%
最大消費電流	700mA
撮像素子	1/3インチ Panasonic製 1080P CMOSセンサー
有効画素数	1920(H)×1080(V)　2メガピクセル
走査方式	プログレッシブ　スキャン
カメラ出力	HD-SDI(BNC)　SMPTE292M　1080P NTSC/PAL(RCAピンジャック)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	白黒モード:0 Lux(LED ON)　カラーモード:1.0 Lux
逆光補正(ワイドダイナミック)	WDR: ON/OFF　D-WDR:ON/OFF
シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30～1/60000秒)
AGC	10ステップ
感度アップ	OFF/ON(×2,3,4,5,6,7,8)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOEXT/PRESET/MANUAL
SN比	50dB以上(AGC OFF時)
HD-SDI 最長距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V　設置現場の環境により伝送可能な距離は変化します。
焦点距離(最大口径比)	2.8～12mm　(1:1.2)
画角	水平：94°～25°　　垂直：60°～15°
赤外線照射距離	約30m　周囲の環境により撮像可能な距離は変化します。
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT
デジタルノイズリダクション	3D-DNR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
シャープネス	10ステップ
プライバシーマスキング	OFF/ON(32箇所)
使用温度範囲	-10℃～+50℃(ただし電源投入時は、0℃以上であること)
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
保護等級	IP66
規格認証	CE 、FCC
外形寸法	167mm×105mm×116mm(カメラ本体のみ)
質量	約 1050g
付属品	取付ネジx3、アンカーx3、DC電源ケーブル、六角レンチ、取扱説明書、保証書
別売品	ACアダプタ

外形図

単位:mm